

Vis fermacell Powerpanel H₂O et Powerpanel sol TE

Description du produit

Les vis fermacell Powerpanel ont été spécialement développées pour la fixation des plaques fermacell Powerpanel H₂O :

- Sur *ossatures métallique ou bois en simple parement* avec les vis fermacell Powerpanel H₂O 3,9x35 mm
- Sur *ossatures métallique ou bois en double parement* avec les vis fermacell Powerpanel H₂O 3,9x50 mm.
- Sur *ossatures métallique renforcée* avec les vis fermacell autoforeuses Powerpanel H₂O 3,9x40 mm

Et également pour la *fixation des plaques de sol fermacell powerpanel TE* grâce au Vis fermacell Powerpanel sol TE 3,5 x 23 mm



Consommations

En cloison	20 vis / m ²
En plafond	22 vis / m ²
En sol	20 vis / m ²

Propriétés

- Protection anticorrosion :**
 - Adaptées aux locaux avec sollicitation élevée à l'humidité
 - Testées en chambre climatique
- Facilité de vissage :** la géométrie optimisée du filetage assure une pénétration rapide de la vis et garantit un maintien parfait dans l'ossature
- Enfoncement optimal :** la géométrie de la tête de vis assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans la plaque fermacell Powerpanel H2O.

Application

Les vis peuvent être utilisées pour visser un ou plusieurs parements de plaques ; elles peuvent être vissées proche du bord des plaques (env. 10 mm) sans risques de cassure et sans pré-vissage préalable.

Informations produit destinées aux revendeurs

Vis fermacell Powerpanel H ₂ O		
Format	3,9 x 35 mm	3,9 x 50 mm
Réf.	79120	79122
EAN	40 0 7548 00553 1	40 0 7548 00554 8
Quantités	500 pièces	
	Vis autoforeuses Powerpanel H ₂ O	Vis Powerpanel Sol TE
Format	3,9 x 40 mm	3,5 x 23 mm
Réf.	79121	79130
EAN	40 0 7548 00555 5	40 0 7548 00542 5
Quantités	250 pièces	500 pièces

